

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO

ES

**Sobres de melamina fijos y abatibles:** fabricado en melamina de 25mm de grosor. Canto en ABS de 2mm en todo el perímetro visto. Acabados en blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura y zebrano.

**Sobres estratificados fijos y abatibles:** fabricado en tablero aglomerado de partículas de 25mm de grosor, aplacado en plástico decorativo estratificado de 0,7mm. Canto en ABS de 2mm en todo el perímetro. Acabados en blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura y zebrano en la cara vista y con contracara en la no vista.

### Sobre post-formado:

**Fijos:** Cantos largos moldurados en radio 20mm.

**Abatibles:** Canto delantero (lado sentado) moldurado en radio 20mm, canto trasero recto en ABS de 2mm.

Fabricado en tablero de 25mm de grosor de partículas prensadas en alta densidad, aplacado en plástico estratificado decorativo de 0,4mm. Cantos laterales siempre rectos en ABS de 0,4mm. Acabados en blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura y zebrano en ambas caras.

Todos los sobres llevan insertadas tuercas metálicas de zamak con rosca M6 para la fijación a la estructura.

**Faldón:** fabricado en melamina de 19mm de grosor. Canto en ABS de 0,8mm en todo el perímetro. Acabados en blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura y zebrano. Fijación a la estructura mediante remaches de aluminio.

**Lateral:** Compuesto por una base de acero de 5mm de grosor preparada para ser fijada al suelo por dos puntos (tornillería no incluida). Base soldada a una columna vertical de acero de 80x40x2 con tuercas M6 remachadas para facilitar el montaje. *Opción sobres fijos:* en la parte superior de la columna hay soldado tubo de acero de 60x20x2, para unir la estructura con el sobre. Acabado en pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9005 (negro).

**Barra fijación asientos:** De 2, 3 y 4 plazas. Realizadas con tubo de 80x40x2 y planchas de acero de 3mm de grosor soldadas en los extremos. En la zona central de la barra hay piezas soldadas en forma de escuadra, tienen función de topes para los asientos. Los asientos van fijados al tubo con tuercas M6 remachadas. Acabado en pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9005 (negro).

**Barra fijación sobre fijo:** De 2, 3 y 4 plazas. Realizadas con tubo de 50x30x2 y planchas de acero de 3mm de grosor soldadas en los extremos. En la zona central de la barra hay soldados tubos de 60x20x2 para la fijación de los sobres. Acabado en pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9005 (negro).

**Barra fijación sobre abatible:** De 2, 3 y 4 plazas. Realizadas con tubo de 80x30x2 y planchas de acero grosor 3mm soldadas en los extremos. Acabado en pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9005 (negro). Los herrajes de los sobres abatibles se fijan en la zona central de la barra mediante tornillos M6. El cuerpo principal del herraje en aluminio inyectado con acabado pulido, se encajan varias piezas de plástico POM para facilitar el movimiento de los sobres.

**Conjunto asiento abatible:** Plegado del asiento por gravedad. Parte respaldo, realizado mediante dos tubos redondos de acero de Ø22x2, curvados, soldados entre ellos y pintados con pintura epoxi, Ral 9006 (plata), Ral 9005 (negro). Parte asiento, realizado mediante un tubo redondo de acero de Ø22x2 curvado y soldado a una plancha de acero 6mm de grosor a modo de contrapeso. Pintada con pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9005 (negro). La estructura metálica se une mediante 2 ejes de Ø8mm y se recubre buena parte con piezas de plástico PP. Asiento y respaldo fabricados en madera de haya contrachapada con 9 chapas y un grosor total de 8,5mm. Barnizada con barniz de poliuretano.

**Cajón individual:** Fabricado en chapa laminada en frío de 0.8 mm AP02. Acabado pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9005 (negro).

### USO Y MANTENIMIENTO:

Para su limpieza utilizar un paño suave y humedecido con agua y jabón neutro. Secar a continuación con otro paño suave y seco. No utilizar productos abrasivos, disolventes, cáusticos ni amoniacales.

### FIN DE VIDA:

Para un correcto final de ciclo de vida consulta en nuestra web el documento sobre reciclabilidad de los materiales.

**Fabricante:** MOBEL LINEA, S.L.

**NIF:** B-25013574

Carretera de Guissona, Km. 1  
25200 CERVERA (Lleida)

**Origen:** Cataluña

**Producto:** Mobiliario de Oficina

**Pupitres serie IVOK**

## CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I MANTENIMENT

CA

**Sobres de melamina fijos i abatibles:** fabricats en melamina de 25mm de gruix. Cantell en ABS de 2mm en tot el perímetre vist. Acabats en Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wenge, Acàcia clara, Acàcia fosca i Zebrano.

**Sobres estratificats fijos i abatibles:** fabricats en tauler aglomerat de partícules de 25mm de gruix, aplacat en plàstic decoratiu estratificat de 0,7mm. Cantell en ABS de 2mm en tot el perímetre. Acabats en Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wenge, Acàcia clara, Acàcia fosca i Zebrano en la cara vista i amb contracara en la no vista.

### Sobres post-formats:

**Fijos:** Cantells llargs motllurats en radi 20mm.

**Abatibles:** Cantell davanter (costat assegut) motllurat en radi 20mm, cantell posterior recte en ABS de 2mm.

Fabricat en tauler de 25mm de gruix de partícules premsades en alta densitat, aplacat en plàstic estratificat decoratiu de 0,4mm. Cantells laterals sempre rectes en ABS de 0,4mm. Acabats en Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wenge, Acàcia clara, Acàcia fosca i Zebrano en ambdues cares.

Tots els sobres porten inserides rosques metàl·liques de zamak amb rosca M6 per a la fixació a l'estructura.

**Faldó:** fabricat en melamina de 19mm de gruix. Cantell en ABS de 0,8mm en tot el perímetre. Acabats en Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wenge, Acàcia clara, Acàcia fosca i Zebrano. Fixació a l'estructura mitjançant rebllons d'alumini.

**Lateral:** Compost per una base d'acer de 5mm de gruix preparada per ser fixada al sòl per dos punts (cargols no inclosos). Base soldada a una columna vertical d'acer de 80x40x2 amb rosques M6 rebllades per facilitar el muntatge. *Opció sobres fijos:* en la part superior de la columna hi ha soldat un tub d'acer de 60x20x2, per unir l'estructura amb el sobre. Acabat en pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9005 (negre).

**Barra fixació seients:** De 2, 3 i 4 places. Realitzades amb tub de 80x40x2 i planxes d'acer de 3mm de gruix soldades en els extrems. A la zona central de la barra hi ha peces soldades en forma d'escuadra, tenen funció de topalls per als seients. Els seients van fixats al tub amb rosques M6 rebllades. Acabat en pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9005 (negre).

**Barra fixació sobre fix:** De 2, 3 i 4 places. Realitzades amb tub de 50x30x2 i planxes d'acer de 3mm de gruix soldades en els extrems. A la zona central de la barra hi ha soldats tubs de 60x20x2 per a la fixació dels sobres. Acabat en pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9005 (negre).

**Barra fixació sobre abatible:** De 2, 3 i 4 places. Realitzades amb tub de 80x30x2 i planxes d'acer gruix de 3mm soldades en els extrems. Acabat en pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9005 (negre). Els ferratges dels sobres abatibles es fixen a la zona central de la barra mitjançant cargols M6. Al cos principal del ferratge en alumini inyectat amb acabat polit, s'encaixen diverses peces de plàstic POM per facilitar el moviment dels sobres.

**Conjunt seient abatible:** Plegat del seient per gravetat. La part del respallter, està composta de dos tubs rodons d'acer de Ø22x2, corbats, soldats entre ells i pintats amb pintura epoxi, Ral 9006 (plata), Ral 9005 (negre). La part del seient, està composta d'un tub rodó d'acer de Ø22x2 corbat i soldat a una planxa d'acer 6mm de gruix a manera de contrapes. Pintada amb pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9005 (negre). L'estructura metàl·lica s'uneix mitjançant 2 eixos de Ø8mm i es recobreix bona part amb peces de plàstic Pàg. Seient i respallter fabricats en fusta de faig contrachapada amb 9 xapes i un gruix total de 8,5mm. Vernissada amb vernís de poliuretà.

**Calaix individual:** Fabricat en xapa laminada en fred de 0.8 mm AP02. Acabat pintura epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9005 (negre).

### ÚS I MANTENIMENT:

Per a netejar, utilitzar un drap suau i humit amb sabó neutre. Assecar-lo després amb un altre drap suau i sec. No utilitzar productes abrasius, disolvents, càustics ni amoniacals.

### FI DE VIDA:

Per un correcte final del cicle de vida podeu consultar a la nostra web el document sobre reciclabilitat dels materials.

**Fabricant:** MOBEL LINEA, S.L.

**NIF:** B-25013574

Carretera de Guissona, Km. 1  
25200 CERVERA (Lleida)

**Origen:** Catalunya

**Producte:** Mobiliari d'Oficina

**Pupitres sèrie IVOK**